

Instrukcja montażu nagrobka

Zestaw montażowy zawiera trzy profesjonalne produkty: klej do kamienia, silikon do uszczelnień oraz klej epoksydowy do mocowania tablic. Dzięki nim montaż nagrobka będzie solidny, estetyczny i odporny na warunki atmosferyczne.

1. Przygotowanie powierzchni

- Dokładnie oczyść i osusz wszystkie elementy granitowe oraz tablice przed rozpoczęciem prac.
- Usuń kurz, tłuszcz, resztki starych materiałów i wilgoć – to kluczowe dla trwałości połączeń.

2. Łączenie elementów nagrobka

- Nałóż klej do płyt granitowych na powierzchnie, które będą łączone (np. fundament, cokół, płyta główna).
- Docisnij elementy do siebie, kontrolując równe ustawienie.
- Upewnij się, że nadmiar kleju nie wypływa na zewnątrz – w razie potrzeby usuń go przed zaschnięciem.

3. Uszczelnianie połączeń

- Gdy elementy są już stabilnie połączone, użyj silikonu sanitarnego do uszczelnienia szczelin między płytami.
- Silikon aplikuj równomiernie, aby zapobiec przedostawaniu się wody, zabrudzeń oraz powstawaniu pleśni.
- Wygładź fugę za pomocą palca lub specjalnego narzędzia, zanim zacznie się utwardzać.

4. Montaż tablicy napisowej lub elementów dekoracyjnych

- Wymieszaj dokładnie oba składniki kleju epoksydowego zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nałóż klej na tylną stronę tablicy lub liter i przyłóż do wyznaczonego miejsca.
- Przytrzymaj przez chwilę, aż klej zacznie wiązać. Sprawdź stabilność mocowania.

5. Czas utwardzania

- Pozostaw całość do pełnego utwardzenia, nie przemieszczaj elementów.
- Czas utwardzenia zależy od warunków atmosferycznych i rodzaju użytego kleju – zazwyczaj od 24 do 48 godzin.

Wskazówki końcowe

- Prace najlepiej przeprowadzać w suchą pogodę, przy umiarkowanej temperaturze.
- Nie obciążaj konstrukcji przed zakończeniem procesu wiązania klejów.
- Przechowuj pozostałe produkty zgodnie z zaleceniami producenta.

- Zestaw zapewnia trwałość, estetykę i bezpieczeństwo montażu. Nadaje się zarówno do prac profesjonalnych, jak i samodzielnych realizacji.